

ダクト交換って、手間じゃないですか？

イノチオダクト

規格

- ・0.1mm×400mm×100m
- ・0.1mm×475mm×100m



イノチオダクトの特長

強度と低コストを実現！

低コストで高耐候性

従来の高耐候性ダクトと比較して、お求めやすい価格で同等の強度があります。

手間が削減

丈夫で長持ちするので、ダクト交換の手間が減ります。

<物性試験結果> イノチオダクトは従来の高耐候性ダクトと変わらない強度！

項目		従来ポリダクト	イノチオダクト	従来高耐候性ダクト
物性値	引っ張り強さ (N/mm ²)	長さ	25.06	35.52
		巾	23.94	35.98
	伸び (%)	長さ	571	630
		巾	630	740

※弊社試験にて

従来高耐候性ダクト
の **1/2** の価格で
同耐候性!!

イノチオアグリ株式会社

〒441-8142 愛知県豊橋市向草間町字北新切95 TEL.0532-48-4511 FAX.0532-48-4520

渥美営業所 TEL.0531-32-2411 尾張営業所 TEL.0567-28-8721
 田原営業所 TEL.0531-23-1511 福岡営業所 TEL.0942-54-0511
 豊橋営業所 TEL.0532-25-7711 関東営業所 TEL.0276-70-7761
 豊川営業所 TEL.0533-83-5111 宮城営業所 TEL.022-355-7970
 浜松営業所 TEL.053-486-2811 本社営業課 TEL.0532-48-4512
 西三河営業所 TEL.0563-56-3111

特約店